

# Verlege Anleitung Trapezbleche

**TP 20/115** stellt mit seiner großen Deckbreite von 1.035 mm eine wirtschaftliche Alternative zu den herkömmlichen 20-Profilen dar. In Kombination mit der effektiven Wasserrille ist dieses Profil daher die optimale Wahl für einen guten und preiswerten Dach Belag.

**TP 20/115** erhalten Sie sowohl als Dach - als auch als Wandprofil. Besonders beliebt ist dieses Profil für landwirtschaftliche Gebäude, kann aber mit Vorteil auch für Dächer im Industriebereich u.a. verwendet werden. Dank der einfachen Montage und der Lieferung der gewünschten Längen auf Maß minimiert sich der Ausschuss.

## Schraubenbedarf für TP 20/115

**Dach:** 8 Stück/m<sup>2</sup> 35 mm Schrauben/ 25 mm Stahlschrauben, je Latte/Pfette wird 1 Schraube in jedem zweiten Wellental montiert. 2 Stück/m<sup>2</sup> 20 mm Überlappungsschrauben an den Längsverbindungen, 1 Überlappungsschraube alle 300-400mm.

**Wand:** 6 Stück/m<sup>2</sup> 35 mm Schrauben/ 25 mm Stahlschrauben

