


S350GD



Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$



Einfeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm																									
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																									
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00			
0,75	0,119	1	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73			
		2	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73			
		3	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73			
		4	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73			
0,88	0,140	1	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00			
		2	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00			
		3	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,10	1,07	1,04	1,01	0,98			
		4	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,10	1,07	1,04	1,01	0,98			
1,00	0,159	1	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29			
		2	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29			
		3	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29			
		4	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,78	1,61	1,45	1,31	1,19	1,09	1,00	0,91	0,84	0,77	0,71	0,66	0,61			
1,13	0,180	1	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,77	1,68	1,59	1,51			
		2	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,75	1,62	1,50	1,39			
		3	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,03	1,85	1,70	1,55	1,43	1,32	1,21	1,12	1,04			
		4	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,26	2,02	1,82	1,65	1,49	1,36	1,24	1,13	1,04	0,95	0,88	0,81	0,75	0,69			
1,25	0,199	1	4,45	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,36	2,25	2,13	2,01	1,91	1,81	1,72			
		2	4,45	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,36	2,25	2,11	1,95	1,80	1,66	1,54			
		3	4,45	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,48	2,26	2,06	1,88	1,73	1,59	1,46	1,35	1,25	1,16			
		4	4,45	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,16	2,81	2,51	2,25	2,02	1,83	1,66	1,51	1,37	1,25	1,15	1,06	0,97	0,90	0,83	0,77			
1,50	0,238	1	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,98	3,84	3,60	3,38	3,18	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16			
		2	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,98	3,84	3,60	3,38	3,18	3,00	2,78	2,55	2,35	2,17	2,01	1,86			
		3	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,06	3,66	3,30	3,00	2,72	2,48	2,27	2,08	1,91	1,76	1,63	1,50	1,39			
		4	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	4,89	4,30	3,81	3,38	3,02	2,71	2,44	2,20	2,00	1,82	1,66	1,51	1,39	1,28	1,17	1,08	1,00	0,93			


FALK Salzgitter GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
Technische Kundenberatung Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411-26 und -36
Zentrale Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411-00
www.falk.com

PS 210/375 (NEGATIVLAGE)

S350GD

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
 Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
 Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
 Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$

			Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300																						
Zweifeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm					Zwischenauflegerbreite bB = 60 mm																	
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																						
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00
0,75	0,119	1	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,11	1,06	1,00	0,96	0,91	0,87	0,83	0,80	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60
		2	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,11	1,06	1,00	0,96	0,91	0,87	0,83	0,80	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60
		3	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,11	1,06	1,00	0,96	0,91	0,87	0,83	0,80	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60
		4	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,11	1,06	1,00	0,96	0,91	0,87	0,83	0,80	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60
0,88	0,140	1	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,58	1,50	1,42	1,35	1,29	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	0,98	0,95	0,91	0,87	0,84	0,81
		2	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,58	1,50	1,42	1,35	1,29	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	0,98	0,95	0,91	0,87	0,84	0,81
		3	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,58	1,50	1,42	1,35	1,29	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	0,98	0,95	0,91	0,87	0,84	0,81
		4	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,58	1,50	1,42	1,35	1,29	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	0,98	0,95	0,91	0,87	0,84	0,81
1,00	0,159	1	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,12	2,00	1,90	1,80	1,71	1,63	1,55	1,48	1,42	1,36	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02
		2	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,12	2,00	1,90	1,80	1,71	1,63	1,55	1,48	1,42	1,36	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02
		3	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,12	2,00	1,90	1,80	1,71	1,63	1,55	1,48	1,42	1,36	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02
		4	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,12	2,00	1,90	1,80	1,71	1,63	1,55	1,48	1,42	1,36	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,06	1,02
1,13	0,180	1	3,64	3,45	3,28	3,12	2,96	2,79	2,63	2,48	2,35	2,23	2,12	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54	1,47	1,42	1,36	1,31	1,26
		2	3,64	3,45	3,28	3,12	2,96	2,79	2,63	2,48	2,35	2,23	2,12	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54	1,47	1,42	1,36	1,31	1,26
		3	3,64	3,45	3,28	3,12	2,96	2,79	2,63	2,48	2,35	2,23	2,12	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54	1,47	1,42	1,36	1,31	1,26
		4	3,64	3,45	3,28	3,12	2,96	2,79	2,63	2,48	2,35	2,23	2,12	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54	1,47	1,42	1,36	1,31	1,26
1,25	0,199	1	4,45	4,22	4,00	3,74	3,51	3,31	3,12	2,94	2,78	2,64	2,51	2,38	2,27	2,16	2,07	1,97	1,89	1,81	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48
		2	4,45	4,22	4,00	3,74	3,51	3,31	3,12	2,94	2,78	2,64	2,51	2,38	2,27	2,16	2,07	1,97	1,89	1,81	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48
		3	4,45	4,22	4,00	3,74	3,51	3,31	3,12	2,94	2,78	2,64	2,51	2,38	2,27	2,16	2,07	1,97	1,89	1,81	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48
		4	4,45	4,22	4,00	3,74	3,51	3,31	3,12	2,94	2,78	2,64	2,51	2,38	2,27	2,16	2,07	1,97	1,89	1,81	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48
1,50	0,238	1	6,33	5,88	5,48	5,12	4,80	4,51	4,24	4,00	3,78	3,58	3,40	3,23	3,07	2,92	2,79	2,66	2,54	2,44	2,33	2,24	2,15	2,06	1,98
		2	6,33	5,88	5,48	5,12	4,80	4,51	4,24	4,00	3,78	3,58	3,40	3,23	3,07	2,92	2,79	2,66	2,54	2,44	2,33	2,24	2,15	2,06	1,98
		3	6,33	5,88	5,48	5,12	4,80	4,51	4,24	4,00	3,78	3,58	3,40	3,23	3,07	2,92	2,79	2,66	2,54	2,44	2,33	2,24	2,15	2,06	1,98
		4	6,33	5,88	5,48	5,12	4,80	4,51	4,24	4,00	3,78	3,58	3,40	3,23	3,07	2,92	2,79	2,66	2,54	2,44	2,33	2,24	2,15	2,06	1,98

Zweifeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm										Zwischenauflegerbreite bB = 200 mm															
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																									
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00			
0,75	0,119	1	1,83	1,70	1,58	1,47	1,38	1,29	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73			
		2	1,83	1,70	1,58	1,47	1,38	1,29	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73			
		3	1,83	1,70	1,58	1,47	1,38	1,29	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73			
		4	1,83	1,70	1,58	1,47	1,38	1,29	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73			
0,88	0,140	1	2,44	2,27	2,11	1,97	1,84	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00			
		2	2,44	2,27	2,11	1,97	1,84	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00			
		3	2,44	2,27	2,11	1,97	1,84	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00			
		4	2,44	2,27	2,11	1,97	1,84	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00			
1,00	0,159	1	3,09	2,86	2,66	2,48	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,31	1,26			
		2	3,09	2,86	2,66	2,48	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,31	1,26			
		3	3,09	2,86	2,66	2,48	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,31	1,26			
		4	3,09	2,86	2,66	2,48	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,31	1,26			
1,13	0,180	1	3,80	3,52	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,74	1,67	1,59	1,51			
		2	3,80	3,52	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,74	1,67	1,59	1,51			
		3	3,80	3,52	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,74	1,67	1,59	1,51			
		4	3,80	3,52	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,74	1,67	1,59	1,51			
1,25	0,199	1	4,48	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,32	2,21	2,12	2,01	1,91	1,81	1,72			
		2	4,48	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,32	2,21	2,12	2,01	1,91	1,81	1,72			
		3	4,48	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,32	2,21	2,12	2,01	1,91	1,81	1,72			
		4	4,48	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,32	2,21	2,12	2,01	1,91	1,81	1,72			
1,50	0,238	1	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,95	3,75	3,56	3,38	3,18	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16			
		2	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,95	3,75	3,56	3,38	3,18	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16			
		3	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,95	3,75	3,56	3,38	3,18	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16			
		4	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,95	3,75	3,56	3,38	3,18	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16			

PS 210/375 (NEGATIVLAGE)

S350GD

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$

Dreifeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm								Zwischenauflegerbreite bB = 60 mm															
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																							
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	
0,75	0,119	1	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
		2	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
		3	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
		4	1,62	1,54	1,46	1,39	1,33	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,74	0,72	
0,88	0,140	1	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	
		2	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	
		3	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	
		4	2,22	2,11	2,00	1,91	1,82	1,74	1,67	1,60	1,54	1,48	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	
1,00	0,159	1	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,42	1,36	1,31	1,26	1,22	
		2	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,42	1,36	1,31	1,26	1,22	
		3	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,42	1,36	1,31	1,26	1,22	
		4	2,86	2,71	2,58	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,84	1,78	1,72	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,42	1,36	1,31	1,25	1,16	
1,13	0,180	1	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,98	1,90	1,82	1,75	1,68	1,62	1,56	1,50	
		2	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,98	1,90	1,82	1,75	1,68	1,62	1,56	1,50	
		3	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,98	1,90	1,82	1,75	1,68	1,62	1,56	1,50	
		4	3,64	3,45	3,28	3,12	2,98	2,85	2,73	2,62	2,52	2,43	2,34	2,26	2,19	2,12	2,05	1,98	1,90	1,82	1,75	1,66	1,53	1,42	1,31	
1,25	0,199	1	4,45	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,56	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,81	1,72	
		2	4,45	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,56	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,81	1,72	
		3	4,45	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,56	2,45	2,34	2,24	2,15	2,06	1,98	1,91	1,81	1,72	
		4	4,45	4,22	4,00	3,81	3,64	3,48	3,34	3,20	3,08	2,97	2,86	2,76	2,67	2,56	2,45	2,34	2,24	2,15	2,00	1,84	1,70	1,57	1,46	
1,50	0,238	1	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,24	4,03	3,83	3,65	3,48	3,32	3,17	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16	
		2	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,24	4,03	3,83	3,65	3,48	3,32	3,17	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16	
		3	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,24	4,03	3,83	3,65	3,48	3,32	3,17	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16	
		4	6,41	6,07	5,77	5,49	5,24	5,01	4,81	4,61	4,44	4,24	4,03	3,83	3,65	3,48	3,32	3,13	2,86	2,62	2,41	2,22	2,05	1,90	1,76	

40 200 200 40																														
Dreifeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm								Zwischenauflegerbreite bB = 200 mm																			
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																											
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00					
0,75	0,119	1	2,03	1,92	1,82	1,74	1,63	1,53	1,44	1,36	1,28	1,21	1,15	1,09	1,04	0,99	0,94	0,90	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73					
		2	2,03	1,92	1,82	1,74	1,63	1,53	1,44	1,36	1,28	1,21	1,15	1,09	1,04	0,99	0,94	0,90	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73					
		3	2,03	1,92	1,82	1,74	1,63	1,53	1,44	1,36	1,28	1,21	1,15	1,09	1,04	0,99	0,94	0,90	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73					
		4	2,03	1,92	1,82	1,74	1,63	1,53	1,44	1,36	1,28	1,21	1,15	1,09	1,04	0,99	0,94	0,90	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73					
0,88	0,140	1	2,78	2,63	2,49	2,33	2,18	2,04	1,92	1,81	1,71	1,62	1,53	1,46	1,38	1,32	1,26	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00					
		2	2,78	2,63	2,49	2,33	2,18	2,04	1,92	1,81	1,71	1,62	1,53	1,46	1,38	1,32	1,26	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00					
		3	2,78	2,63	2,49	2,33	2,18	2,04	1,92	1,81	1,71	1,62	1,53	1,46	1,38	1,32	1,26	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00					
		4	2,78	2,63	2,49	2,33	2,18	2,04	1,92	1,81	1,71	1,62	1,53	1,46	1,38	1,32	1,26	1,21	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00					
1,00	0,159	1	3,58	3,38	3,14	2,93	2,75	2,58	2,42	2,28	2,16	2,04	1,93	1,83	1,74	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29					
		2	3,58	3,38	3,14	2,93	2,75	2,58	2,42	2,28	2,16	2,04	1,93	1,83	1,74	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29					
		3	3,58	3,38	3,14	2,93	2,75	2,58	2,42	2,28	2,16	2,04	1,93	1,83	1,74	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29					
		4	3,58	3,38	3,14	2,93	2,75	2,58	2,42	2,28	2,16	2,04	1,93	1,83	1,74	1,66	1,61	1,56	1,52	1,47	1,43	1,39	1,35	1,25	1,16					
1,13	0,180	1	4,49	4,16	3,87	3,61	3,38	3,17	2,98	2,80	2,65	2,50	2,37	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,77	1,68	1,59	1,51					
		2	4,49	4,16	3,87	3,61	3,38	3,17	2,98	2,80	2,65	2,50	2,37	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,77	1,68	1,59	1,51					
		3	4,49	4,16	3,87	3,61	3,38	3,17	2,98	2,80	2,65	2,50	2,37	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,82	1,77	1,68	1,59	1,51					
		4	4,49	4,16	3,87	3,61	3,38	3,17	2,98	2,80	2,65	2,50	2,37	2,26	2,19	2,12	2,05	1,99	1,93	1,87	1,80	1,66	1,53	1,42	1,31					
1,25	0,199	1	5,30	4,91	4,56	4,25	3,97	3,72	3,50	3,29	3,10	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,36	2,25	2,13	2,01	1,91	1,81	1,72					
		2	5,30	4,91	4,56	4,25	3,97	3,72	3,50	3,29	3,10	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,36	2,25	2,13	2,01	1,91	1,81	1,72					
		3	5,30	4,91	4,56	4,25	3,97	3,72	3,50	3,29	3,10	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,36	2,25	2,13	2,01	1,91	1,81	1,72					
		4	5,30	4,91	4,56	4,25	3,97	3,72	3,50	3,29	3,10	2,97	2,86	2,76	2,67	2,58	2,50	2,43	2,36	2,18	2,00	1,84	1,70	1,57	1,46					
1,50	0,238	1	7,15	6,62	6,14	5,72	5,34	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,98	3,84	3,60	3,38	3,18	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16					
		2	7,15	6,62	6,14	5,72	5,34	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,98	3,84	3,60	3,38	3,18	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16					
		3	7,15	6,62	6,14	5,72	5,34	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,98	3,84	3,60	3,38	3,18	3,00	2,83	2,67	2,53	2,40	2,28	2,16					
		4	7,15	6,62	6,14	5,72	5,34	5,01	4,81	4,61	4,44	4,27	4,12	3,98	3,84	3,60	3,38	3,13	2,86	2,62	2,41	2,22	2,05	1,90	1,76					